




Finshelf

TDI SAE 30



Температурный диапазон применения от +35 до -5



Для дизельных двигателей



Класс качества моторного масла по API: CI-4



Превосходно защищает и обеспечивает надежную смазку двигателя

Применение

Минеральное масло Finshelf TDI SAE 30 предназначено для летнего применения в современных дизельных двигателях автомобилей, микроавтобусов, транспортных средств находящихся в профессиональной эксплуатации, в том числе с турбонаддувом.

Спецификация

Масло SAE 30 по применяемому пакету присадок соответствует следующим требованиям и спецификациям производителей техники и оборудования:

Mercedes-Benz 228.3/229.1	CAT ECF-1-a / ECF-2
MAN M3275	Mack EO-M Plus / EO-N
Volvo VDS-3	MTU Type 2
Renault RLD-2	API SL/SJ/CF/CF-2/CF-4/CG-4
Cummins 20076/ 20077/ 20078	Deutz DQC III-10
ACEA E7	Detroit Diesel DDC 93k215

Преимущества

- Содержит двигатель в безупречной чистоте.
- Обеспечивает превосходную защиту и надежную смазку двигателя при работе в режиме «старт стоп» и при динамичном старте на непрогретом двигателе.
- Масло имеет отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, что позволяет успешно применять круглогодично.
- Защищает двигатель от образования вредных отложений, поддерживая высокую компрессию и долговечность цилиндропоршневой группы.
- API CI-4 дизельные двигатели автомобилей выпуска с 2002 года.
- Удовлетворяет или превышает требования ведущих производителей автомобилей.
- По своим характеристикам масло не только отвечает всем требованиям, предъявляемым к минеральным маслам, но и превосходит многие синтетические масла!
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя, защищая его от перегрева

Finshelf TDI SAE 30

Характеристики

Состав	Минеральное
Класс по API	CI-4
Вязкость при 100°C	11.5
Температура вспышки °C	210
Температура застывание °C	-30
Щелочное число мгКОН/г	11
Индекс вязкости	110
Плотность при 20°C кг/м ³	900